
Poller auf Gehwegen

Gehwegbreiten

[Bundesregierung - Gehwegbreiten mind. 2,50 m](#)

Gehwege sollen grundsätzlich mit dem **Regelmaß von 2,50 Meter Breite** geplant werden. Die veraltete Vorgabe eines Mindestmaßes von 1,50 Meter existiert schon lange nicht mehr - weder im aktuellen Regelwerk noch in der Straßenverkehrs-Ordnung und der entsprechenden Verwaltungsvorschrift.

Gehwegbereiche sollten hindernisfrei, taktil und visuell von anderen Bereichen abgegrenzt sein, zum Beispiel durch Bordkanten, Pflasterkanten, Begrenzungstreifen. Richtungsänderungen sollten taktil und optisch kontrastierend wahrnehmbar sein.

Gehwegbereiche sollten eine geringe Neigung aufweisen (0,5 bis maximal 3,0 Prozent), zum Beispiel auch an Gehwegabsenkungen bei Grundstückszufahrten. An Überquerungsstellen sollten die Borde abgesenkt sein. Rampen zur Überwindung von Höhenunterschieden dürfen maximal sechs Prozent Steigung aufweisen.

Zur Leitung und Warnung der Mobilitätseingeschränkten sollten an wichtigen Elementen im Straßenraum - hierzu zählen zum Beispiel Überquerungsstellen, Haltestellen, Masten, Pflanzkübel oder Sitzgelegenheiten - Orientierungstreifen und Aufmerksamkeitsfelder angelegt werden.

Wann ist ein Gehweg ein Gehweg?

Die Definition eines Gehwegs bzw. Bürgersteigs ist eigentlich logisch: es handelt sich um einen Bereich im Verkehrsraum, **auf dem sich ausschließlich Fußgänger fortbewegen** (dürfen). Ein Gehweg bzw. Bürgersteig ist von der Fahrbahn baulich abgetrennt, beispielsweise durch einen Bordstein, und verläuft zu ihr parallel.

[Fuss-EV Gehwegbreite 2,50 m](#)



Alle Poller auf den Gehwegen in Wieseck dienen „der Abwehr von Autos auf den Gehwegen“.

Warum stehen diese „Überfahrsperrn für Autos“ dann als Hindernisse für Fußgänger“ auf „der Fahrbahn der Fußgänger“ (Gehweg)?

Adresse	Rabenauer Str. 19	
Hindernis	Straßenlaterne	
Breite Gehweg	160	
Hindernis von Kante	95	
Durchgang	65	
Kommentar	Laterne 1m vor, dann am Grundstück ; oben Dachüberstand	

Adresse	Rabenauer Str. 11	
Hindernis	Pfosten	
Breite Gehweg	200	
Hindernis von Kante	60	
Durchgang	140	
Kommentar		

Adresse	Lindenplatz	
Hindernis	Bushaltestelle	
Breite Gehweg	105	
Hindernis von Kante	65	
Durchgang		
Kommentar		
Hindernis	Vorfahrtzeichen	
Breite Gehweg	195	

Adresse	Rabenauer Str. 5	
Hindernis	Halteverbot	
Breite Gehweg	210	
Hindernis von Kante	65	
Durchgang	145	
Kommentar		

Adresse	Weiße Schule	
Hindernis	Halteverbot	
Breite Gehweg		
Hindernis von Kante		
Durchgang		
Kommentar	Schild am Innenrand/Grundstück Geht auch!	

Adresse	Lichtenauer Weg 2
Hindernis	Vorfahrt achten
Breite Gehweg	180
Hindernis von Kante	125
Durchgang	125
Kommentar	55 cm von Grundstück



Adresse	Gießener Straße 70/72
Hindernis	Pfosten schwarz
Breite Gehweg	215
Hindernis von Kante	56
Durchgang	159
Kommentar	
Adresse	Gießener Straße 48
Hindernis	Pfosten rot/weiß
Breite Gehweg	246
Hindernis von Kante	56
Durchgang	159
Kommentar	



Adresse	Gießener Str. 6x
Hindernis	Pfosten
Breite Gehweg	246
Hindernis von Kante	56
Durchgang	159
Kommentar	



Adresse	Gießener Str. 48
Hindernis	Pfosten
Breite Gehweg	246
Hindernis von Kante	56
Durchgang	190
Kommentar	



Adresse	Gießener Str. 42
Hindernis	3 Pfosten
Breite Gehweg	250
Hindernis von Kante	60
Durchgang	190 und weniger
Kommentar	



Adresse	Gießener Str. 40
Hindernis	Pfosten
Breite Gehweg	197
Hindernis von Kante	56
Durchgang	141
Kommentar	



Adresse	Alten-Busecker-Straße	
Hindernis	Fußgängerampel	
Breite Gehweg	240	
Hindernis von Kante	87	
Durchgang	153	
Kommentar		